

Ev Tipi Çöp Öğütücüler & Cafe Bar Tipi Öğütücüler İçin Montaj Öncesi Yapılması Gerekenler

- Temiz Su Hattı :** 1) Bu model ev ve cafe tipi bir cihaz olduğu için öncelikle evyeniz tezgaha montaj edilmiş evyenizde tezgaha yapışma işlemi varsa yapıştırıcının kurumuş olması gerekmektedir.
- 2) Evye üzerinde bulunan musluk montaj edilmiş ve su akar pozisyonda olmalıdır.Musluktan suyun akması önemlidir çöp öğütücü montajı sonrası musluktan su akıtılarak yetkili servis tarafından su kaçak testi yapılacaktır
- 3) Evyenize çöp öğütücü takılabilmesi için evye delik çapı 90mm olmalıdır. Şayet evye delik çapınız 90mm'den küçük ve evyeniz özellikle çelik ise yetkili servis tarafından evye delik çapı yerinde ve evye sökülmeden 5 dk gibi kısa bir sürede genişletilerek ve evye delik kenarları havşalanarak çöp öğütücü takılabilmesi için uygun şekle getirilecektir. (Bu işlem ücrete tabidir) Bu işlem sadece çelik evyeler için geçerlidir.
- Pis Su Hattı :**Çöp öğütücü takılabilmesi evye altında veya yakınında pis su gideri olmalıdır.Bu gider extra bir gider olmadığı gibi mevcut gider borusu için geçerlidir.Ev ve cafe var tipi modeller için pis su gider çapı 50mm pvc olmalıdır. Pis su giderinin yerden yüksekliği maksimum 250 mm yükseklikte olmalıdır.
- Enerji Hattı :** Ev tipi ve cafe bar tipi çöp öğütücüler için öncelikle evye dolabı altında topraklı bir priz olmalıdır.Bu prize gelen enerji kablo kesiti 3x1,5 TTR olmalıdır.Bu prizin evye dolabı altında yeden yüksekliği max 400 mm olmalıdır .Bu priz hattının başına sigorta kutusu içerisine 25 amper sigorta bağlanmalıdır.Priz içerisinde bulunan hattın topraklı hat olmasına özen gösteriniz. Montajınızın hızlı ve sorunsuz gerçekleşmesi için yetkili servisi çöp öğütücü montajı için çağırmadan önce lütfen gerekli hazırlığı yapınız
- Montajınızın hızlı ve sorunsuz gerçekleşmesi için yetkili servisi çağırmadan önce lütfen yukarıda belirtilen gerekli ön hazırlığı yapınız.**

