

SM 215E MODEL ÇÖP ÖĞÜTÜCÜ

TEKNİK VERİLER

Üretici :Çöpmak Teknolojik Mutfak Aletleri ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres:İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mutfakçılar Sanayi Sitesi M5 Blok No36 Başakşehir / İstanbul / Türkiye

Tel : +90 554 70 70 Pbx Müşteri Hizmetleri 444 9 040 Gsm + 90 533 206 79 96

İletişim : info@copmak.com.tr www.copmak.com.tr

Üretim Yeri : Türkiye

Ürünün Adı: Çöp Öğütme Makinası

Markası : Çöpmak

Belgeler :CE belgesi IP 65 su geçirmez enerji kutusu sertifikası

Tipi : Paslanmaz Dolaplı

Motor : 2 Hp 2800 Dev/Dak

Enerji : 230 Volt 50Hz 1,5 Kw Monofaze 2~ 1N 1P ve diğer barkodlu enerji seçenekleri

Bıçak Sistemi :304 kalite paslanmaz çelik

Çöp Giriş Ağızı : Çap 160 mm mıknatıslı

Güvenlik uyarısı : Cihaz üzerine konumlandırılmış emniyet termiği

İlk Çalıştırma : Pnömatik Buton

Koruma : Zorlanmaya karşı emniyet termikli koruma

Kapasite : Saatte 400 Kg 400 kişiyi geçmeyen mutfaklar

Tesisat Temiz Su : ¾ soğuk su tesisatı

Enerji Tesisat : 3x2,5TTR enerji kablosu evye altında H 400 mm Hattın başına 25 Amper Sigorta

Pis Su Tesisat : Dolap altında veya dolap arkasında en az 50mm çapında pvc boru yükseklik maksimum 250 mm

Ağırlık Brüt Net : Brut 50 Kg Net 41 kg

Koli Ölçüsü : 700x700x900

20 lik Konteyner Adeti :

ST 315E MODEL ÇÖP ÖĞÜTÜCÜ

TEKNİK VERİLER

Üretici : Çöpmak Teknolojik Mutfak Aletleri ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mutfakçılar Sanayi Sitesi M5 Blok No36 Başakşehir / İstanbul / Türkiye

Tel : +90 554 70 70 Pbx Müşteri Hizmetleri 444 9 040 Gsm + 90 533 206 79 96

İletişim : info@copmak.com.tr www.copmak.com.tr

Üretim Yeri : Türkiye

Ürünün Adı: Çöp Öğütme Makinası

Markası : Çöpmak

Belgeler : CE belgesi IP 65 su geçirmez enerji kutusu sertifikası

Tipi : Evye Altı Endüstriyel

Motor : 3 Hp 2900 Dev/Dak

Enerji : 400 Volt 50Hz 2,2 Kw Trifaze 3~ 1N 1P ve diğer barkodlu enerji seçenekleri

Bıçak Sistemi : 304 kalite paslanmaz çelik

Çöp Giriş Ağızı : Çap 160 mm mıknatıslı

Güvenlik uyarısı : Cihaz üzerine konumlandırılmış sesli ve ışıklı uyarı

İlk Çalıştırma : Pnömatik Buton

Koruma : Zorlanmaya karşı emniyet termikli koruma

Kapasite : Saatte 400 Kg 400 kişiyi geçmeyen mutfaklar

Tesisat Temiz Su : ¾ Temiz soğuk su

Enerji Tesisat : 5x2,5TTR enerji kablosu evye altında H 400 mm Hattın başına 25 Amper Sigorta

Pis Su Tesisat : Dolap altında veya dolap arkasında 50mm çapında pvc boru yükseklik maksimum 250 mm

Ağırlık Brüt Net : : Brut 50 Kg Net 41 kg

Koli Ölçüsü : : 700x700x900

20 lik Konteyner Adeti