

Montaj Öncesi Yapılması Gerekeneler

Model SM 210 220V/50 Hz Monofaze

Temiz Su Hattı : Bu model evye altı serisi bir ürün olduğu için öncelikle cihazın takılacağı musluklu bir evye olmalıdır. Evyenize çöp öğütücü takılabilmesi için evye delik çapı 90mm olmalıdır. Şayet evye delik çapınız 90mm'den küçük ve evyeniz çelik ise yetkili servis tarafından evye delik çapı yerinde ve evye sökülmeden 5 dk gibi kısa bir sürede genişletilerek ve evye delik kenarları havşalanarak çöp öğütücü takılabilmesi için uygun şekle getirilecektir. Bu işlem sadece çelik evyeler için geçerlidir. Evye üzerinde bulunan musluğunuzun bağlı ve su akıyor durumda olması gerekmektedir.

Pis Su Hattı :Çöp öğütücü takılabilmesi evye altında veya yakınında pis su gideri olmalıdır.Evye altı modeller için için pis su gider çapı 50mm pvc olmalıdır. Pis su giderinin yerden yüksekliği maksimum 250 mm yükseklikte olmalıdır.

Enerji Hattı : Bu model çöp öğütücü için besleme kablo kesiti 3x2,5 TTR olmalıdır.Enerji kablosu evye altına maksimum 400mm yüksekte olmalı ve ayrıca cihazın kutusundan çıkan IP 67 priz evye altına monte edilmelidir.Enerji hattının başına pano içerisine 25 amper sigorta bağlanmalıdır.Çekilecek enerji hattının can güvenliği açısından kesinlikle topraklı hat olmasına özen gösteriniz.Bu cihazın motor gücü 1,5 Kw'dır.

Montajınızın hızlı ve sorunsuz gerçekleşmesi için yetkili servisi çöp öğütücü montajı için çağırmadan önce lütfen gerekli ön hazırlığı yapınız

Montaj Öncesi Yapılması Gerekenler

Model ST 310 400V/50 Hz Trifaze

Temiz Su Hattı : Bu model evye altı serisi bir ürün olduğu için öncelikle cihazın takılacağı musluklu bir evye olmalıdır. Evyenize çöp öğütücü takılabilmesi için evye delik çapı 90mm olmalıdır. Şayet evye delik çapınız 90mm'den küçük ve evyeniz çelik ise yetkili servis tarafından evye delik çapı yerinde ve evye sökülmeden 5 dk gibi kısa bir sürede genişletilerek ve evye delik kenarları havşalanarak çöp öğütücü takılabilmesi için uygun şekle getirilecektir. Bu işlem sadece çelik evyeler için geçerlidir. Evye üzerinde bulunan musluğunuzun bağlı ve su akıyor durumda olması gerekmektedir.

Pis Su Hattı :Çöp öğütücü takılabilmesi evye altında veya yakınında pis su gideri olmalıdır.Evye altı modeller için için pis su gider çapı 50mm pvc olmalıdır. Pis su giderinin yerden yüksekliği maksimum 250 mm yükseklikte olmalıdır.

Enerji Hattı : Bu model çöp öğütücü için besleme kablo kesiti 5x2,5 TTR olmalıdır.Enerji kablosu evye altına maksimum 400mm yüksekte olmalı ve ayrıca cihazın kutusundan çıkan IP 67 priz evye altına monte edilmelidir.Enerji hattının başına pano içerisine 25 amper sigorta bağlanmalıdır.Çekilecek enerji hattının can güvenliği açısından kesinlikle topraklı hat olmasına özen gösteriniz.Bu cihazın motor gücü 2,2 Kw'dır.

Montajınızın hızlı ve sorunsuz gerçekleşmesi için yetkili servisi çağırmadan önce lütfen gerekli ön hazırlığı yapınız.

